

**НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АКРОСПОРТ»**

**Деревянная перекладина на шведскую стенку
с выносом 40 см**

арт. АС-4201

**Техническое описание
АС 020.00.00 ТО
Срок ведения с 01.11.2020 г.**



г. Санкт-Петербург

Настоящее техническое описание распространяется на перекладины навесные устанавливаемые на шведские стенки и предназначены для подтягивания на руках, висов и других физических упражнений.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры перекладины :

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Вынос от стенки | - 400 мм |
| 2. Высота | - 480 мм |
| 3. Ширина | - 700 мм |
| 4. Диаметр жерди | - 42 мм |
| 5. Нагрузка, мах | - 100 кг |
| 6. Масса изделия | - 14 кг |

2. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Перекладина навесная представляет собой сборную деревянную конструкцию состоящую из боковин, жерди и перемычки. На боковинах выполнены специальные зацепы для установки изделия на шведской стенке. Элементы перекладины выполнены из влагостойкой фанеры. Перекладина имеет декоративно-защитное лаковое покрытие.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Перекладина навесная поставляется в собранном виде.

4. УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

При помощи зацепов перекладина устанавливается на ступеньки шведской стенки и готова к эксплуатации.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом и в процессе эксплуатации следует следить за надежностью фиксации зацепов перекладины на шведской стенке.

При появлении трещин на зацепах или жерди следует прекратить дальнейшую эксплуатацию изделия.

Заниматься на перекладине должен только один человек.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранение изделий должно производиться в сухих отапливаемых помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений и действия агрессивных сред.

Транспортирование упакованных изделий производиться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего технического описания при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.