

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Двойной минитрамп «Акроспорт-Мастер»

Санкт-Петербург
2011 г.

Технические данные

Рама: гладкая овальная труба 350x190x70 см из специальной стали, гальванизированная оцинковка

Основание: гладкая овальная труба из спец стали, усиленная подкосным креплением; гальваническая оцинковка

Сетка: (292x92 см) нейлоновая сетка с тесьмой 13 мм

Пружины: (длина 235 мм, 28,5 мм); 4 усиленные угловые пружины (длина 258 мм, диаметр 39 мм); гальваническая оцинковка

Общий вес: 140 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по эксплуатации содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации минитрампов и поддержания их в рабочем состоянии.

1. Указания мер безопасности

Перед использованием минитрампа проверить целостность сетки и пружин, надежность фиксации опор и крепления матика.

Минитрамп должен устанавливаться на расстоянии не менее двух метров от стены (или другого оборудования) с боковых сторон и не менее шести метров от стены (или другого оборудования) в направлении разбега.

Запрещается эксплуатация минитрампа при отсутствии квалифицированного тренера или инструктора.

2. Порядок работы

- установить минитрамп на ровную горизонтальную поверхность, исключая его качание и скольжение при эксплуатации;
- регулировкой подпорок (стяжек), установить минитрамп в требуемой положение по высоте и наклону сетки;
- надежно закрепить подпружиненные фиксаторы.

3. Правила хранения и транспортирования

Минитрамп должен храниться в складских помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений, загрязнения и действия агрессивных сред.

При длительном хранении, поверхности металлических деталей следует покрыть слоем любой консистентной смазки.

Транспортирование упакованных изделий допускается в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

