

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Батутный комплекс из двух батутов с ограждением



Санкт-Петербург
2011 г.

А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Батутный комплекс с ограждением предназначен для использования в качестве спортивно-развлекательного комплекса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры	- 460 x 470 см
Высота ограждения	- 400 см
Количество батутов	- 2
Размеры батута	- 370x230x80 см
Размер сетки	- 140x280 см
Ширина прохода	- 100 см
Масса комплекса	- 900 кг

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Изделие поставляется в разобранном виде и состоит из :

1. Дуга батута	- 4 шт.
2. Боковина батута	- 4 шт.
3. Торец платформы	- 4 шт.
4. Боковина платформы	- 4 шт.
5. Настил платформы	- 2шт.
6. Стойка	- 10 шт.
7. Матик торцовый	- 4 шт.
8. Матик боковой	- 2 шт.
9. Матик центральный	- 2 шт.
10. Тросовая растяжка 18,7 м	- 2 шт.
11. Тросовая растяжка 17,7 м	- 1 шт.
12. Полотно ограждения 350x1800 см	- 1 шт.
13. Полотно 300x110 см	- 1 шт.
14. Мат на платформу 1x2 м	- 2 шт.
15. Мат на платформу 0,6x2 м	- 1 шт.
16. Цепная оттяжка	- 8 шт.
17. Лестница	- 1 шт.
18. Сетка батутная	- 2 шт.
19. Пружина ДМТ	- 160 шт.
20. Протектор 0,2x2x0,05 м	- 7 шт.
21. Планка	- 4 шт.
22. Подставка фанерная	- 12 шт.
23. Болт М10x70	- 4 шт.
24. Болт М10x90	- 16 шт.
25. Болт М10x140	- 26 шт.
26. Гайка М10	- 46 шт.
27. Шайба 10	- 30 шт.
28. Шайба гровера 10	- 16 шт.
29. Карабин 5 поз.	- 46 шт.
30. Ремешок с пряжкой	- 60 шт.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Комплекс батутный представляет собой разборную металлоконструкцию состоящую из двух батутов и двух платформ с установленными по периметру стойками с ограждением из капронового полотна. На рамах батутов по периметру установлены защитные матики, на платформах укладываются маты, а на стойках защитные протекторы. По торцу платформы в ограждении имеется проход и устанавливается лестница.

Б. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по эксплуатации содержит сведения необходимые для правильной эксплуатации изделия и поддержания его в рабочем состоянии.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция комплекса должна устанавливаться на ровную твердую поверхность, исключающую раскачивание батутот.

Прыгать на батутной сетке следует только в специальной спортивной обуви типа чешек.

Эксплуатация комплекса должна производиться только под наблюдением квалифицированного инструктора.

Не следует допускать к занятиям на комплексе детей младше 5 лет.

Не допускается цепляться и лазить на ограждающее полотно.

В процессе работы инструктор допускает на батуты занимающихся с учетом того, чтобы на каждом батуте находилось не более одного человека одновременно.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Собрать рамы батутот, соединив между собой дуги и боковины и зафиксировать их при помощи цепных оттяжек (эскиз №1). При сборке рам следует обратить внимание на ориентацию отверстий на опорах дуги №1 и дуги №2.

Установить на рамы сетки с пружинами.

Собрать при помощи болтов М10х90 рамы платформ (эскиз №2).

Установить вместе рамы батутот и соединить их опоры при помощи болтов М10х140 (см. эскиз №4, элемент П).

Установить платформы рядом с батутами (см. эскиз №4).

Установить по периметру комплекса стойки и зафиксировать их болтами М10х140 (см. эскиз №3).

При установке стоек на торцах батутот и на платформах, установить планки фиксирующие соседние опоры батутот и платформ и закрепить их болтами М10х70 (см. эскиз №4, элементы I и П).

Установить на платформы фанерный настил.

Верхние концы стоек начиная с проема соединить тросовой растяжкой, пропустив ее через приваренные карабины.

Установить на рамы батутот страховочные матики .

Уложить на платформы маты .

По периметру комплекса на тросовую растяжку и стойки навесить ограждающее полотно, закрепив его на растяжке при помощи карабинов с защелкой (см. эскиз №5).

Края полотна зафиксировать на стойках проема при помощи ремешков.
Установить по периметру дополнительные растяжки, пропустив их через приваренные на стойках карабины.
Установить на стойки, прикрепленные к раме батутов, защитные протекторы и зафиксировать их ремешками.
Дополнительно закрепить полотно установив на свободных стойках по 3 ремешка с пряжкой.
По торцу платформы установить лестницу.
Над проемом навесить полотно 3х1,1 м и закрепить его на стойках ремешками.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Занятия проводятся одновременно на двух батутах под руководством инструктора, при условии нахождения на каждом батуте по одному человеку.
В процессе эксплуатации следует следить за целостностью батутных сеток, пружин и элементов крепления. При обнаружении прорыва сетки, эксплуатацию данного батута следует прекратить.
Следует следить чтобы защитные матики надежно закрывали пружины батутов.
При необходимости проем полностью закрывается полотном шириной 1,1 м, фиксируя его ремешками.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия производится в разобранном виде крытыми транспортными средствами, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Хранение должно производиться в сухих отапливаемых помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений, влаги и действия агрессивных сред.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

